

 <p>RO 22902233 J40/23211/2007 RO 11 FNNB 008 002 65 01 65 RO 01 Credit Europe Bank Ag. Bucuresti Mall</p>	<p>Heating Ventilation Air Conditioning</p>	<p>SC BREEZE GROUP SRL str. Pavel Ceamur Nr. 1 (fosta sos. Oltenitei nr.204) Popesti – Leordeni jud. ILFOV Tel/Fax: 00 40 21 36.11.890 Fax direct: 00 40 31 81.68.057 Mobil: 00 40 732 512 886 office@breezegroup.ro www.breezegroup.ro www.zubadan.ro www.aerservice.ro</p>
---	---	---

PREZENTARE



EURODUCT XTRA

Sisteme pentru constructii de conducte din aluminiu preizolat tip ALP

EURODUCT Xtra este sistemul pentru constructia canalelor cu aluminiu preizolate. Caracteristicile sale tehnice, constructive si economice corespund cerintelor acelor care doresc sa proiecteze sau sa construiasca un sistem modern de distributie a aerului.

Sistemul EURODUCT este compus din:

PANOU: panouri cu fete exterioare acoperite cu aluminiu si material izolator la interior

PROFILE SI FLANSE: profilele si flansele din Aluminiu si PVC

CONSUMABILE: adezivi, materiale consumabile, benzi de izolare si etansare

ACCESORII: accesorii racordare, flanse

UNELTE: unelte, cutite

ATELIER: atelier confectii profesional

EURODUCT reprezinta tubulatura ideala din toate punctele de vedere:

Izolatie.

Izolatie este continua si constanta in toate punctele tubulaturii. Materialele speciale de izolatie din celule inchise biocompatibile asigura o conductivitate termica scazuta (0,022 W/m°C) si limiteaza riscul condensarii. Acoperirea exterioara cu aluminiu ofera o durata de folosire superioara fata de conductele traditionale.

Dimensiunea panoului	Grosime izolatiei	Densitatea	Conductivitate acoperie	Tip	Grosime
400x120cm	2 / 3cm	50-55kg/mc	0,022 W/m°C	gofrat lin sau gofrat+ gofrat	80µ 80µ

Durata.

Acoperirea exterioara cu aluminiu impreuna cu materialul izolator ofera robustete, rigiditate si o buna rezistenta la corozione, la eroziune si la deformari, chiar si in cazuri speciale.

Metodele de constructie adoptate si tipul de material folosit fac orice intretinere usoara si economica.

Igiena si calitatea aerului.

Utilizarea aluminiului pentru suprafetele interioare ale conductelor asigura igiena si curatenie.

Nu exista probleme de imbatrinire a izolatiei si , in consecinta, de raspindire a particulelor.

Usile de inspectare, usor de inserat chiar si in sisteme deja instalate, permit un acces usor in interiorul conductelor.

Lipsa zgomotului

Structura sandwich (aluminiu – izolatie – aluminiu) garanteaza o buna capacitate fonoizolanta.

Vibratiile si reverberatiile sunt absorbite de materialul izolator, contribuind la cresterea confortului mediului.

Siguranta

Conductele EURODUCT XTRA au un grad scazut de participare la incendiu, nu se topesc, opacitatea si toxicitatea fumului sunt reduse la minimum.

EURODUCT PHENOLIC este rezistent la foc, neinflamabil, clasa 0 ardere.

EURODUCT este certificat de catre cele mai importante organizatii internationale.

Etansare pneumatica

Conductele EURODUCT asigura etansietate a aerului care este de aproximativ opt ori mai mare decit a conductelor traditionale, imbunatatind eficienta sistemului si reducind costurile de transport.

Scaderea frecarilor

Numarul redus al flanselor si suprafata redusa a suprafetelor cu asperitati pastreaza nivelul pierderilor prin frictiune la un nivel scazut si contribuie la scaderea costurilor de exploatare.

Disponibilitate

EURODUCT este distribuit in alte 15 tari din lume prin intermediul unei retele de experti calificati in conducte si de distribuitori in permanenta la curent cu produsele si tehnologia de fabricare.

Metode de construire

EURODUCT organizeaza intilniri si cursuri de formare pentru proiectanti si contractori. Cursurile ofera cunostintele practice si teoretice necesare utilizarii optime a produselor.

Ajutor pentru proiectanti

Pentru a ajuta munca proiectantilor, EURODUCT a dezvoltat un program pentru calculator in vederea unei proiectari usoare, rapide si precise.

Economisirea energiei

Isolatia termica perfecta si etanseitatea pneumatica permit exploatarea la maximum a capacitatii de transport aer, crescind eficienta si reducind costurile de exploatare.

Competitivitate

Intreg sistemul EURODUCT ofera avantaje indiscutabile comparativ cu sistemele traditionale, mai ales cu privire la productivitatea in fazele de construire si instalare. Modificarile si majorarile sistemelor existente sunt, in mod special, usor de realizat.

De peste 10 de ani EURODUCT XTRA opereaza in sectorul distributiei aerului. Experienta castigata in acesti ani a permis dezvoltarea unui produs nou, sigur si competitiv. EURODUCT produce, in fapt, panouri sandwich, instrumente si accesorii destinate utilizarii in constructia conductelor pentru distributia aerului. Eficienta si calitatea produselor EURODUCT sunt certificate ISO 9002 si sunt recunoscute si apreciate in mai mult de 15 de tari din lume.

Pentru detalii legate de pret ,discounturi si stocuri , rog nu ezitati a ne contacta